	Ernst Krebs GmbH & Co. KG	Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-3)									
	Bimöhlener Str. 57a	Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht									
	24623 Großenaspe	außerhalb von Wasserschutzbereichen innerhalb von Wasserschutzbereichen									
		ungünstig günstig			innerhalb von Wasserschutzbereichen günstig						
	Werk: Großenaspe	unguneng	guiloug	WSG III A WSG III B			I				
	ErsatzbaustoffV Klassifizierung Nr. 5836/23		Sand	Lehm, Schluff.	WSG III A		WSGIIIB		Wasser- vorranggebiete		
					HSG III		HSG IV				
	Ziegelmischrecycling 0/32		Sand	Ton		Lehm,		Lehm,		Lehm,	
	Sortennummer: 573033				Sand	Schluff, Ton	Sand	Schluff, Ton	Sand	Schluff, Ton	
	Einbauweise	1	2	3		4		5		6	
_											
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebunderner Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
4	Verfüllung von Baugruben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	-	-	+	+	+	+	
	Verfüllung von Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	-	-	+	+	+	+	
5	Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Plflaster und Platten	+	+	+	-	-	+	+	+	+	
6	Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
7	Schottertragschicht (ToB) unter gebunderner Deckschicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	-	-	-	+	+	+	
10	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen E nach MTSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bettungssand unter Pflaster oder Plattenbelägen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Deckschicht ohne Bindemittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräber unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Bauweisen wie 13 unter Plattenbelägen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bauweisen wie 13 unter Pflaster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht soie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	_	_	_	_	_	_	_	_	_	

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteil dieser Kategorisierung!

+ Einbau zulässig
- Einbau unzulässig

\Box	a	tı		m	
	М	u	н	ш	